

Link do produktu: <https://www.sklep-agrohurt.eu/agregat-inwertorowy-pradotworczy-7km-3-5kw-1-p-162908.html>



#Agregat inwertorowy prądotwórczy 7KM 3,5KW (1)

Cena

2 699,00 zł

Numer katalogowy

T05012

Opis produktu

Profesjonalny inwertorowy agregat prądotwórczy wyposażony w silnik spalinowy o pojemności 212cc i mocy 7 KM. Prądnica agregatu posiada miedziane uzwojenie, dzięki czemu pozwana wygenerować chwilową moc maksymalną na poziomie 3500W. Moc stałą jaką może być obciążany agregat wynosi 3200W dla jednego gniazda 230V, w przypadku korzystania z dwóch gniazd moc wyjściowa jest dzielona na dwa gniazda. Agregaty inwertorowe działają na nieco innych zasadach niż tradycyjne agregaty ramowe. Główną i najistotniejszą różnicą jest dużo bardziej zaawansowana technologia, tak zwana wygładzona sinusoida. Jednym z najważniejszych elementów agregatu jest falownik-inwerter, to właśnie on inicjuje produkcję wysokiej jakości, czystego prądu, który w kolejnych etapach zmieniany jest na prąd stały. Właśnie dzięki inwertorowi oraz automatycznej regulacji napięcia (AVR), doskonale sprawdzi się podczas zasilania urządzeń czułych na zmianę napięcia. Zbiornik paliwa o pojemności 12 l pozwala na nieprzerwaną pracę (przy połowicznym obciążeniu) przez ok. 9h.

Charakterystyka produktu: wykonany przy użyciu wysokiej jakości podzespołów i materiałów falownik-inwerter w połączeniu wysokiej klasy automatyczny regulator napięcia (AVR), utrzymuje napięcia na stałym poziomie, dzięki temu agregat może być stosowany jako awaryjne źródło zasilania dla wszystkich urządzeń domowych, nawet tych czułych na niewielkie zmiany napięcia takich jak komputery, telewizory, lodówki, kuchenki, oświetlenie itp. silnik o mocy 7 KM pozwala uzyskać maksymalną moc na poziomie 3500W oraz moc stałą 3200W prądnica z miedzianym uzwojeniem przy połowicznym obciążeniu urządzenie może pracować do 9h na jednym zbiorniku paliwa 2 gniazda 230V ręczny rozruch wspomagany elektronicznym układem zapłonowym cichą pracę urządzenia zapewnia odpowiednio dobrany tłumik oraz bardzo dobra amortyzacja (96 dB) zbiornik paliwa o pojemności 12l wyposażony we wskaźnik poziomu paliwa Specyfikacja techniczna: Marka: Tvardy Model: QL3500ig Typ silnika: 1-cylindrowy, 4-suwowy, górnozaworowy OHV Moc silnika: 7,0 KM Pojemność skokowa: 212 cm³ Prędkość obrotowa: 3800 min⁻¹ Układ chłodzenia: Wentylator Typ rozruchu: Manualny Generator (prądnica): Jednofazowy Napięcie znamionowe: 230V Częstotliwość: 50 Hz System zapłonu: Elektroniczny Gniazda: 2 x 230 V, 1x 12V DC 8A Pojemność zbiornika paliwa: 12 l Pojemność miski olejowej: 0,6 l Olej silnikowy: Olej do silników 4-suwowych 10W40 lub SAE30 Moc maksymalna: 3500 W, tryb pracy S2, 5 min Moc znamionowa: 3200 W Współczynnik mocy: 1,0 Praca ciągła (50% obciążenia znamionowego): 9 godzin Klasa ochrony: IP23M Masa własna: 34,5 kg Gwarantowany poziom mocy akustycznej: Zgodnie z Dyrektywami 2000/14/EC, 2005/88/EC 96 db(A) Maksymalna wysokość pracy n.p.m.: 1000 m Długość x Szerokość x Wysokość: 520 x 440 x 460 mm Wymiary opakowania: 540 x 460 x 480 mm